

SPRITZAPPARAT LDU2

Der Spritzapparat LDU2 hat sich über viele Jahre im industriellen Alltag bewährt. Er arbeitet zuverlässig im Dauereinsatz, liefert gleichbleibende Ergebnisse und ist einfach zu bedienen. Viele Anwender verlassen sich deshalb seit langem auf ihn.

Seine besondere Stärke ist die Verarbeitung technischer Spritzdrähte. Der Spritzapparat LDU2 fördert und verarbeitet den Draht gleichmäßig und stabil. So entstehen homogene, gut haftende Spritzschichten z.B. im Bereich Verschleißschutz. In der Regel wird der Spritzapparat für die Verarbeitung von technischen Drähten mit dem justierbaren geschlossenen Düsensystem ausgestattet.

Die Einspannhalterung ermöglicht den Einsatz im automatisierten oder halbautomatisierten Betrieb.

Auch bei der Energieversorgung bleibt der Einsatzbereich flexibel, da sich der Spritzapparat LDU2 mit vielen Stromquellen kombinieren lässt. Aus Spritzapparat, Düsensystem und Stromquelle entsteht so eine Lösung, die genau zu Ihrer Anwendung passt.

Damit ist der LDU2 ein echter Allzweck-Spritzapparat.



**Standard Leistung
(Tech)**

300 A (100 % ED)

Max. Länge

4 m

(Kabel-/Schlauchsatz ohne Zwischengetriebe)

Gewicht

2,6 kg

ohne Kabel- und Schlauchsatz

Features des Spritzapparates LDU2:

- ✓ Vielfach bewährt im industriellen Dauereinsatz
- ✓ Perfekt geeignet für technische Spritzdrähte und Fülldrähte
- ✓ Für nahezu jede Anforderung an Spritzschichten einsetzbar
- ✓ Mit vielen Stromquellen kombinierbar
- ✓ Justierbares geschlossenes Düsensystem als Standard-Düsensystem

Spritzdrähte und Spritzleistung	
Spritzdrahtqualität	DIN EN ISO 14919
Spritzdrahtdurchmesser	1,6 mm (andere Durchmesser auf Anfrage)
Spritzstrom max. (bei 100 % ED)	600 A
Druckluftversorgung	
Erforderliche Druckluftqualität	DIN ISO 8573-1 Klasse 1
Drucklufttemperatur	Rückgekühlt auf min. 25 °C
Verbrauch Druckluft – Luftmotor	25 m³/h
Verbrauch Druckluft – Zerstäuberluft	60 – 100 m³/h
Sonstige Daten	
Gewicht	2,6 kg (ohne Kabel- und Schlauchsatz)