

ZUBEHÖR

Düsenverlängerung - gerade

Die gerade Düsenverlängerung kommt besonders in den Bereichen zum Einsatz in denen längere Stillstandzeiten durch Verschleißteilwechsel vermieden werden sollen.

Besonders im kontinuierlichen Betrieb und in schwer zugänglichen Bereichen ist diese Düsenverlängerung als sinnvolle Ergänzung zu sehen.

Sie wird mittels eines Adapters (anstelle des Spritzkopfs) am Spritzapparat befestigt.



Verfügbare Längen
300 – 1000 mm

Verfügbare Adapter für
OC1 - Schub5
LDU2 - LDU3

Für Draht-Ø
1,6; 2,0 und 2,5 mm

Features der Düsenverlängerung - gerade

- ✓ für schwer zugängliche Beschichtung in engen Bereichen die mit dem Spritzstrahl des handgeführten Spritzapparates nicht erreicht werden können
- ✓ bietet im automatisierten Beschichtungsprozess eine große Erleichterung bei schwer zugänglichen Wartungsbereichen => Zeitersparnis beim Ersatzteilwechsel
- ✓ Einstellbares Düsensystem zur Feinjustierung des Spritzstrahls
- ✓ Verfügbar mit Rund- oder Breitstrahldüsensystem
- ✓ Anschlussmöglichkeit an verschiedene Spritzapparate (mittels entsprechender Adapter)

Allgemeine Daten	
Spritzdrahtqualität	DIN EN ISO 14919
Spritzdrahtdurchmesser	1,6 mm / 2,0 mm / 2,5 mm
Längen (Standard)	300 mm / 500 mm / 700 mm / 1000 mm (weitere auf Anfrage möglich)
Spritzstrom max.	600 A
Gewicht	0,75 kg (300 mm Version)
Abmessung (Beispiel: 300 mm)	